



کلید هوایی

قیمت (ریال)	مشخصات				
کلید هوایی (فیکس)					
ردیف	رنج جریان	تعداد پل	قدرت قطع	ولتاژ بوبین قطع / وصل	
۱	۱۰۰۰A	۳ پل	۶۵KA	۲۲۰V AC	۱,۸۷۷,۷۰۰,۰۰۰
۲	۱۲۵۰A	۳ پل	۶۵KA	۲۲۰V AC	۱,۹۶۲,۴۰۰,۰۰۰
۳	۱۶۰۰A	۳ پل	۶۵KA	۲۲۰V AC	۲,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰
۴	۲۰۰۰A	۳ پل	۸۵KA	۲۲۰V AC	۲,۵۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۵	۲۵۰۰A	۳ پل	۸۵KA	۲۲۰V AC	۳,۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۶	۳۲۰۰A	۳ پل	۸۵KA	۲۲۰V AC	۳,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰
کلید هوایی (فیکس)					
۷	۴۰۰۰A	۳ پل	۱۰۰KA	۲۲۰V AC	۴,۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)	مشخصات		
لوازم جانبی کلید هوایی			
ردیف	نوع	ولتاژ کاری	
۸	موتور	۲۲۰V AC	۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰
۹	رله آندر ولتاژ (بصورت لحظه ای)	۲۲۰V AC	۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک کمپکت

قیمت (ریال)	مشخصات				
	کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (غیر قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)				
	ولتاژ کاری	قدرت قطع	تعداد پل	رنج جریان	ردیف
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۰A	۱۰
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۳۲A	۱۱
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۴۰A	۱۲
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۵۰A	۱۳
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۶۳A	۱۴
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۷۵A	۱۵
۶۰,۵۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۰۰A	۱۶
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۲۵A	۱۷
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۵۰A	۱۸
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۶۰A	۱۹
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۷۵A	۲۰
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۰۰A	۲۱
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۲۵A	۲۲
۹۷,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۵۰A	۲۳
۲۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۳۰۰A	۲۴
۲۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۳۵۰A	۲۵
۲۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۲۶
۳۶۷,۲۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۵۰۰A	۲۷
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۲۸
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۶۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۲۹
	کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)				
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۶A	۳۰
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۰A	۳۱
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۵A	۳۲
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۳۲A	۳۳
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۴۰A	۳۴
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۵۰A	۳۵
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۶۳A	۳۶
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۸۰A	۳۷
۶۹,۲۰۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۰۰A	۳۸
۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۲۵A	۳۹
۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۶۰A	۴۰
۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۰۰A	۴۱
۱۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۵۰A	۴۲
۲۷۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۴۳
۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۴۴
۴۸۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۶۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۴۵

کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)					
۵۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۴۶
۵۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۴۷
۱,۰۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۴۸
۱,۰۸۸,۸۹۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۰۰KA	۳ پل	۱۰۰۰A	۴۹
۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۰۰KA	۳ پل	۱۲۵۰A	۵۰
۱,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۷۰KA	۳ پل	۱۶۰۰A	۵۱

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی مغناطیسی فریم کوچک (غیر قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)					
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۳۲A	۵۲
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۴۰A	۵۳
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۵۰A	۵۴
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۶۳A	۵۵
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۷۵A	۵۶
۴۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۱۰۰A	۵۷

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی - قابل تنظیم مغناطیسی)					
۳۷۷,۸۶۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۰KA	۳ پل	۴۰۰A	۵۸
۴۲۹,۰۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۰KA	۳ پل	۶۳۰A	۵۹

کنتاکتور

قیمت (ریال)	مشخصات				
کنتاکتور (از ۹ تا ۱۰۰ A همراه با بوبین ۲۲۰V AC) و (از ۱۱۰ تا ۸۰۰ A همراه با بوبین ۱۱۰-۲۴۰V AC / ۲۴۰-۱۰۰V DC)					
ردیف	توان / رنج جریان	ولتاژ کاری بوبین	تیپ	تعداد کنتاکت های کمکی	قیمت (ریال)
۶۰	۹A - ۴KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۲,۵۵۵,۰۰۰
۶۱	۱۲A - ۵.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۲,۸۹۰,۰۰۰
۶۲	۱۸A - ۷.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۶,۵۷۰,۰۰۰
۶۳	۲۲A - ۱۱KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۹,۶۱۰,۰۰۰
۶۴	۳۲A - ۱۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۸,۴۴۰,۰۰۰
۶۵	۴۰A - ۱۸.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۸,۳۸۰,۰۰۰
۶۶	۵۰A - ۲۲KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۶۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۷	۶۵A - ۳۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۷۱,۱۴۰,۰۰۰
۶۸	۷۵A - ۳۷KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۷۵,۰۵۰,۰۰۰
۶۹	۸۵A - ۴۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۸۳,۱۶۰,۰۰۰
۷۰	۱۰۰A - ۵۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۰۹,۶۹۰,۰۰۰
۷۱	۱۱۵A - ۶۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۱۹,۴۹۰,۰۰۰
۷۲	۱۳۰A - ۶۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۳۵,۳۷۰,۰۰۰
۷۳	۱۵۰A - ۷۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱۵۶,۰۳۰,۰۰۰
۷۴	۱۸۵A - ۹۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۳۰,۸۷۰,۰۰۰
۷۵	۲۲۵A - ۱۳۲KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۶۰,۳۱۰,۰۰۰
۷۶	۲۶۵A - ۱۴۷KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۹۳,۸۴۰,۰۰۰
۷۷	۳۰۰A - ۱۶۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۳۵,۰۳۰,۰۰۰
۷۸	۴۰۰A - ۲۲۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۴۶۲,۹۵۰,۰۰۰
۷۹	۵۰۰A - ۲۵۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۶۵۴,۰۲۰,۰۰۰
۸۰	۶۳۰A - ۳۳۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC / ۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۹۸۳,۱۰۰,۰۰۰
۸۱	۸۰۰A - ۴۰۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC / ۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته	۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰

کنتاکتور (همراه با بوبین DC)					
۸۲	A ۹/KW ۴	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۴,۴۳۰,۰۰۰
۸۳	A ۱۲/KW ۵/۵	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۶,۰۵۰,۰۰۰
۸۴	A ۱۸/KW ۵/۷	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۲۸,۰۷۰,۰۰۰
۸۵	A ۲۵/KW ۱۱	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۲,۹۵۶,۰۰۰
۸۶	A ۳۲/KW ۱۵	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۳۸,۴۸۰,۰۰۰
۸۷	A ۴۰/KW ۵/۱۸	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۴۸,۷۹۰,۰۰۰
۸۸	A ۵۰/KW ۲۲	۲۴-۲۲۰VDC	AC3	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	۶۷,۹۳۰,۰۰۰

مشخصات		قیمت (ریال)
بیتمتال		
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور
محدوده تنظیمات جریان		
۸۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۱۰۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۰۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۰۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A



قيمت (ريال)	مشخصات			بيمتال
	محدوده تنظيمات جريان	قابل نصب بر روى كنتاكتور	نوع	رديف
٤٣,٣٣٠,٠٠٠	٧٠ تا ١٠٠	٧٥A.٨٥A.١٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١١٨
٩٣,٠٢٠,٠٠٠	٤٨ تا ٨٠	١١٥A.١٣٠A.١٥٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١١٩
٩٣,٠٢٠,٠٠٠	٦٩ تا ١١٥	١١٥A.١٣٠A.١٥٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٠
٩٣,٠٢٠,٠٠٠	٧٨ تا ١٣٠	١١٥A.١٣٠A.١٥٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢١
٩٣,٠٢٠,٠٠٠	١٥٠ تا ٩٠	١١٥A.١٣٠A.١٥٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٢
٩٩,٨٠٠,٠٠٠	٧٨ تا ١٣٠	١٨٥A.٢٢٥A.٢٦٥A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٣
٩٩,٨٠٠,٠٠٠	٩٠ تا ١٥٠	١٨٥A.٢٢٥A.٢٦٥A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٤
٩٩,٨٠٠,٠٠٠	١١١ تا ١٨٥	١٨٥A.٢٢٥A.٢٦٥A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٥
٩٩,٨٠٠,٠٠٠	١٣٥ تا ٢٢٥	١٨٥A.٢٢٥A.٢٦٥A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٦
٩٩,٨٠٠,٠٠٠	١٥٩ تا ٢٦٥	١٨٥A.٢٢٥A.٢٦٥A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٧
١٦٥,٣٣٠,٠٠٠	١٣٥ تا ٢٢٥	٣٠٠A.٤٠٠A.٥٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٨
١٦٥,٣٣٠,٠٠٠	١٥٩ تا ٢٦٥	٣٠٠A.٤٠٠A.٥٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٢٩
١٦٥,٣٣٠,٠٠٠	١٨٠ تا ٣٠٠	٣٠٠A.٤٠٠A.٥٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٣٠
١٦٥,٣٣٠,٠٠٠	٢٤٠ تا ٤٠٠	٣٠٠A.٤٠٠A.٥٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٣١
١٦٥,٣٣٠,٠٠٠	٣٠٠ تا ٥٠٠	٣٠٠A.٤٠٠A.٥٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٣٢
٣٢٨,٤٠٠,٠٠٠	٣٧٨ تا ٦٣٠	٦٣٠A.٨٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٣٣
٣٢٨,٤٠٠,٠٠٠	٤٨٠ تا ٨٠٠	٦٣٠A.٨٠٠A	بيمتال (رله حرارتى)	١٣٤



راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)	مشخصات		
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۳۳K			
ردیف	ولتاژ کاری	قدرت قطع	تنظیم جریان
۱۳۵	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۱ تا ۰/۱۶A
۱۳۶	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۱۶ تا ۰/۲۵A
۱۳۷	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۲۵ تا ۰/۴A
۱۳۸	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۴ تا ۰/۶۳A
۱۳۹	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۶۳ تا ۱A
۱۴۰	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۱ تا ۱/۶A
۱۴۱	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۱/۶ تا ۲/۵A
۱۴۲	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۲/۵ تا ۴A
۱۴۳	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۴ تا ۶/۳A
۱۴۴	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۶ تا ۱۰A
۱۴۵	۶۹۰VAC	۱۵KA	۹ تا ۱۴A
۱۴۶	۶۹۰VAC	۱۵KA	۱۳ تا ۱۸A
۱۴۷	۶۹۰VAC	۱۵KA	۱۷ تا ۲۳A
۱۴۸	۶۹۰VAC	۱۵KA	۲۰ تا ۲۵A
۱۴۹	۶۹۰VAC	۱۰KA	۲۴ تا ۳۲A
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۸۰K			
۱۵۰	۶۹۰VAC	۵۰KA	۲۵ تا ۴۰A
۱۵۱	۶۹۰VAC	۵۰KA	۴۰ تا ۶۳A
۱۵۲	۶۹۰VAC	۱۵KA	۵۶ تا ۸۰A

کلیدهای مینیاتوری

قیمت (ریال)	مشخصات				
کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز					
	کاربرد	تیب	قدرت قطع	رنج جریان	ردیف
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲A	۱۵۳
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴A	۱۵۴
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶A	۱۵۵
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۰A	۱۵۶
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۶A	۱۵۷
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۰A	۱۵۸
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۵A	۱۵۹
۲,۹۱۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۳۲A	۱۶۰
۲,۹۷۷,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴۰A	۱۶۱
۲,۹۷۷,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۵۰A	۱۶۲
۲,۹۷۷,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶۳A	۱۶۳
کلید مینیاتوری ۲ پل					
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲A	۱۶۴
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴A	۱۶۵
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶A	۱۶۶
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۰A	۱۶۷
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۶A	۱۶۸
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۰A	۱۶۹
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۵A	۱۷۰
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۳۲A	۱۷۱
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴۰A	۱۷۲
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۵۰A	۱۷۳
۵,۹۹۰,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶۳A	۱۷۴
کلید مینیاتوری ۳ پل / سه فاز					
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲A	۱۷۵
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴A	۱۷۶
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶A	۱۷۷
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۰A	۱۷۸
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۱۶A	۱۷۹
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۰A	۱۸۰
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۲۵A	۱۸۱
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۳۲A	۱۸۲
۹,۱۵۲,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۴۰A	۱۸۳
۹,۳۲۴,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۵۰A	۱۸۴
۹,۳۲۴,۰۰۰	موتوری - روشنایی	B,C	۶KA	۶۳A	۱۸۵



قیمت (ریال)	مشخصات		ردیف
	کلید خشک		
	رنج جریان	تعداد پل	
۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۲A	تک پل	۱۸۶
۳,۲۱۰,۰۰۰	۴۰A	تک پل	۱۸۷
۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۳A	تک پل	۱۸۸
۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰A	تک پل	۱۸۹
۹,۳۸۰,۰۰۰	۴۰A	۳ پل	۱۹۰
۹,۳۸۰,۰۰۰	۸۰A	۳ پل	۱۹۱
۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰A	۳ پل	۱۹۲
۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۵A	۳ پل	۱۹۳

قیمت (ریال)	مشخصات			ردیف
	کلید محافظ جان			
	رنج جریان نشستی	رنج جریان	تعداد پل	
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۰mA	۱۶A	تک پل+نول	۱۹۴
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۰mA	۲۵A	تک پل+نول	۱۹۵
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۰mA	۳۲A	تک پل+نول	۱۹۶
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۰mA	۴۰A	تک پل+نول	۱۹۷
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۳۰mA	۶۳A	تک پل+نول	۱۹۸
۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۰mA	۲۵A	سه پل+نول	۱۹۹
۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۰mA	۳۲A	سه پل+نول	۲۰۰
۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۰mA	۴۰A	سه پل+نول	۲۰۱
۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۰mA	۶۳A	سه پل+نول	۲۰۲