

نوع کنٹاکٹور ما		NC7		کنٹاکٹور ما	
Standards	استاندارد ما	IEC/EN 60947-4-1		CJ19 کنٹاکٹور ما	
Rated Current (A)	جریان نامی	9 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 115 150 170 205 250 300 300 410 475 620	25 32 43 63 95	IEC/EN 60947-4-1	
Rated Voltage	ولتاژ نامی	<690		220/240,380/400	
Rated Isolation Voltage	ولتاژ عیالی نامی	690		500	
Capacity	فریوٹ			380V 400V	
	جریان حراری			12 18 20 30 50	
Thermal Current(A)	جریان حراری	20 20 32 40 50 60 80 100 110 200 200 275 275 315 380 450 630 800		25 32 43 63 95	
AC-3	AC-3	9 12 18 25 32 38 40 50 65 80 95 115 150 170 205 250 300 410 475 620			
AC-4	AC-4	3.5 5 7.7 8.5 12 18 25 24 28 37 44 115 150 170 205 250 300 410 475 620			
AC-3	AC-3	6.6 8.9 12 18 22 22 34 39 42 49 49 86 107 118 137 170 235 303 353 462			
AC-4	AC-4	1.5 2 3.8 4.4 7.5 9 12 14 17.3 21.3 86 107 118 137 170 235 303 353 462			
Rated Operational Current	تعداد پولا	3P		3P	
	انکریکی	1200 600 1200 600		600 600	
	انکریکی	300 3600 1200 600		60 600	
	فریکس سنکڑر-سنکڑر/رسانت				
Electrical life (Operations)	عمر انکریکی	1,000,000 800,000 600,000 800,000 600,000		600,000	
AC-3	عمر انکریکی	200,000 150,000 100,000 20,000 10,000		6,000	
AC-4	عمر انکریکی	10,000,000 8,000,000 6,000,000		3,000,000	
Mechanical Life (Operations)	ولتاژ یوون	AC		AC	
	ولتاژ یوون	24,36,42,48,110,127,220,230,240,380,400,415,440,480,500,600,660		24,36,42,48,110,127,220,230,380,415,440,480,500,600,660	
Side Auxiliary Contacts	کنٹکٹ عکی اتصال از طرفین	AC-15:360VA DC - 13:33W Ith:10A		AC-15:360VA DC - 13:33W Ith:10A	
Temperature	درجہ حرارت	-5°C ~ +40°C		-5°C ~ +40°C	

نوع کنٹاکٹور ما		NC1		NC2	
Standards	استاندارد ما	IEC/EN 60947-4-1		IEC/EN 60947-4-1	
Rated Current (A)	جریان نامی	9 12 18 25 32 40 50 65 80 95	115 150 185 225 265 330 400 500 630 800		
Rated Voltage	ولتاژ نامی	690		690	
Thermal Current,AC-1	جریان حراری	20 20 32 40 50 60 80 80 95 95		200 200 275 275 315 380 450 630 800 800	
AC-3	جریان حراری	2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 25 40 50 60 75 100 125 150 200 250 350			
AC-3	جریان حراری	9 12 18 25 32 40 50 65 80 95			
AC-4	جریان حراری	3.5 5 7.7 8.5 12 18.5 24 28 37 44			
AC-3	جریان حراری	6.6 8.9 12 18 21 34 39 42 49 49			
AC-4	جریان حراری	1.5 2 3.8 4.4 7.5 9 12 14 17.3 21.3			
Poles	تعداد پولا	3P,4P		3P,4P	
Operating Frequency	انکریکی	600		1200	
AC-3	انکریکی	300		3000	
AC-4	فریکس سنکڑر-سنکڑر/رسانت				
Electrical life (Operations)	عمر انکریکی	1,000,000 800,000 600,000		1,200,000 1,000,000 800,000	
AC-3	عمر انکریکی	200,000		150,000	
AC-4	عمر انکریکی	10,000,000 8,000,000 6,000,000		10,000,000 6,000,000 3,000,000	
Mechanical Life (Operations)	ولتاژ یوون	AC		AC	
	ولتاژ یوون	24,36,42,48,110,127,220 24,36,42,48,110,220		110,127,220,230,380,400	
Top Auxiliary Contacts	کنٹکٹ عکی اتصال از بالا	F4-20 & F4-02(2NO & 2NC) F4-13 & F4-31(1NO & 3 NC or 3NO & 1NC) F4-40 & F4-04(4NO or 4NC)		F4-20 & F4-02(2NO & 2NC) F4-13 & F4-31(1NO & 3 NC or 3NO & 1NC) F4-40 & F4-04(4NO or 4NC)	
Side Auxiliary Contacts	کنٹکٹ عکی اتصال از طرفین	NCF1-11C(1NO & 1 NC)			
Temperature	درجہ حرارت	-5°C ~ +40°C		-5°C ~ +40°C	
	استاندارد ما	IEC/EN 60947-4-1		IEC/EN 60947-4-1	
	سائز بنده	25G		93G 200G	
	جریان نامی	1~1.6 1.6~2.5 2.5~4 4~6 5.5~8 7~10 9~13 12~18 17~25		23~32 30~40 37~50 48~65 55~70 63~80 80~93	
	جریان نامی	80~125 100~160 125~200			